

Emulsion de bitume VS ECO

Description produit

Primaire bitumineux sans solvant à base d'émulsion de bitume pour les supports à base de ciment ainsi que les raccords et terminaisons en métal et en bois en association avec des lés de bitume élastomère.

Caractéristiques du produit

- ✓ liquide
- ✓ brun foncé
- ✓ à base d'eau
- ✓ sans solvant

Applications

Fonction et application

- ✓ Primaire sans solvant pour lés de bitume élastomère

Élément de construction et utilisation

Toiture plate

- ✓ primaires sur supports à base de ciment
- ✓ primaire pour raccords et finitions en métal et en bois



Bidon	25 l
Consommation	150-200 g/m ²

Informations

Application	Protéger l'apprêt frais de la pluie, du gel et d'un fort ensoleillement jusqu'à son séchage complet. Le support doit être suffisamment sec, plat, porteur, propre et hors gel et exempt d'huile, de graisse, de goudron, de nids de gravier, de fissures, de poussière, de saleté, de restes de mortier et d'autres impuretés. Peut être recouvert après environ 15 minutes. Les chiffres ont été calculés avec un climat standard de +23°C et avec 50% d'humidité relative.
Consignes d'utilisation	Température du support et de l'air env. +5 °C à +30 °C, à appliquer de préférence par température décroissante.
Stockage	Se conserve jusqu'à 12 mois à l'abri du gel.