

# Wasserspeicherplatten WSD60

## Produktbeschreibung

EPS-Hartschaum mit Wasserspeicherfunktion, hergestellt aus 100% mechanisch aufbereitetem Schweizer EPS-Rezyklat. Umlaufende Kantenbearbeitung mit Hakenfalz.

## Produkteigenschaften

- ✓ Aus 100% Polystyrol-Rezyklat
- ✓ Hohe Wasserspeicherkapazität
- ✓ Gutes Retentionsvermögen
- ✓ Rationelle und einfache Verlegung
- ✓ Geschlossener Stoffkreislauf

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Wasserspeicherplatte unter extensiver Begrünung


### Bauteil und Nutzung

Flachdach:

- ✓ Wasserspeicherplatte mit Schutz- und Drainagefunktion über Warmdach- oder Umkehrdachaufbau unter extensiver Begrünung. Bis zu einer Neigung von 15° ohne besondere Vorkehrung

### Keine Empfehlung

- ✗ Intensiv Begrünung



<b>Format</b>	1250 x 1000 mm
<b>Dicke</b>	64 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Max. Wasserspeicherkapazität			l/m <sup>2</sup>	18
Dichte			kg/m <sup>3</sup>	~ 15-20
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	75

## Hinweise

**Hinweis** Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.