

Cunei EPS per facciate

Descrizione del prodotto

Sagomato a forma di cuneo ricavato da pannelli isolanti in schiuma rigida EPS da impiegare come materiale di riempimento tra i giunti di contatto e di posa dell'isolamento esterno VAWD.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Leggero e facile da lavorare
- ✓ A pori aperti, aperto alla diffusione del vapore
- ✓ Ciclo chiuso dei materiali

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Cunei per l'isolamento termico delle pareti esterne intonacate

Componente e utilizzo

Parete esterna intonacata:

- ✓ Cunei di facciata per l'isolamento della parete esterna intonacata secondo le specifiche del fornitore di sistema

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento dello zoccolo



Formato 500 x 60 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 170
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	40
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 60
Densità			kg/m ³	~ 20
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Avvertenze

Note di vendita e consulenza I sistemi per l'isolamento della parete esterna intonacata con pannelli per facciata swisspor sono consigliati e venduti tramite i fornitori di sistema.

Note Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.