

# swissporFLK-Vlies KA

## Produktbeschreibung

Spezielles Kunstfaservlies, abgestimmt auf swisspor Abdichtungsharze. Dank der kapillaraktiven Eigenschaften wird die Haftung des Harzes deutlich verbessert.

## Produkteigenschaften

- ✓ Ausserordentliche kapillaraktive Eigenschaften
- ✓ Hohe Reissfestigkeit
- ✓ Hohe Dehnbarkeit
- ✓ Optimal abgestimmt auf die Nutzung mit swisspor-Abdichtungsharzen hinsichtlich Materialeigenschaften, Dicke und Dichtegrad
- ✓ Ermöglicht eine einfache und sichere Erstellung der Abdichtung mit gleichzeitiger Kontrolle der Schichtdicke



**Breite x Länge** 0.1 x 50  
**(m)** 0.15 x 50

## Anwendungen

### Funktion und Anwendung

- ✓ Trägervlieseinlage für Flüssigkunststoffabdichtungen

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Flächengewicht Vlies		EN 29073-1	g/m <sup>2</sup>	0.7 – 0.9
Höchstzugkraft längs		EN 29073-3	N/5cm	≥130
Höchstzugkraft quer		EN 29073-3	N/5cm	≥190
Dehnung längs		EN 29073-3	%	≥45
Dehnung quer		EN 29073-3	%	≥60
Weiterreissfestigkeit längs		DIN 53859-4	N	≥30
Weiterreissfestigkeit quer		DIN 53859-4	N	≥30

## Hinweise

### Hinweis

Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.