

BIKUCOAT UP-S

Produktbeschreibung

Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Sprühprimer für nahezu alle Arten von Untergründen.

Produkteigenschaften

- ✓ Einfache Handhabung ohne Pinsel oder Roller
- ✓ Sofort einsatzbereit
- ✓ Sparsamer Verbrauch
- ✓ schnelle Trocknung

Anwendungen

Funktion und Anwendung

- ✓ Sprühprimer als Haftvermittler für swisspor Flüssigkunststoffe 1K

Bauteil und Nutzung

- ✓ Speziell für schwer zugängliche oder kleine Flächen zu empfehlen



Verbrauch 100 g/m²

Technische Daten

| Merkmal | Symbol | Norm | Einheit | Wert |
|----------------------|--------|------|---------|----------|
| Dichte (bei 20°C) | | | g/ml | 0.8 |
| Lufttemperatur | | | °C | +5 - +35 |
| Untergrundtemperatur | | | °C | +5 - +35 |

Hinweise

| | |
|-------------------|---|
| Hinweis | Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten. |
| Anwendung | Haftungstabelle beachten auf www.swisspor.ch . Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3°C über dem Taupunkt liegen. Nach Gebrauch Ventil über Kopf freisprühen Aus 20 cm Sprühabstand auf den entsprechenden Untergrund anwenden |
| Sicherheit | Nur im Aussenbereich verwenden. Aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten. |
| Lagerung | Kühl, trocken, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mind. 6 Monate lagerfähig. |