

BIKUCOAT UP-S

Descrizione del prodotto

Primer spray monocomponente contenente solventi adatto a quasi tutti i tipi di sottofondi.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Utilizzo facile senza l'impiego di pennello o rullo
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Consumo moderato
- ✓ Asciugatura rapida

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Primer spray quale imprimitura per guaine liquide 1K di swisspor

Componente e utilizzo

- ✓ Particolarmente consigliato per superfici piccole o difficilmente raggiungibili



Consumo 100 g/m2

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Spessore (a 20°C)			g/ml	0.8
Temperatura dell'aria			°C	+5 - +35
Temperatura del sottofondo			°C	+5 - +35

Avvertenze

Note	Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Applicazione	Cfr. tabella delle aderenze www.swisspor.ch . Durante l'applicazione e l'indurimento, la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. Dopo l'utilizzo, pulire la valvola spruzzando con la bombola a testa in giù. Applicare sul sottofondo da una distanza di 20 cm.
Sicurezza	Impiegare unicamente all'esterno. Osservare l'attuale scheda di sicurezza.
Stoccaggio	Può essere conservato per min. 6 mesi in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal calore e dalla luce diretta del sole.