


LAMBDA Cassette Lastra isolante per zoccolo

Descrizione del prodotto

Sagomato standardizzato ricavato da pannelli in schiuma rigida EPS additivata con grafite per il raccordo inferiore della facciata alle cassette Montawall. Lavorazione verticale dei bordi con battuta, bordo smussato orizzontale sul lato superiore nello spessore della cassetta e giunto leggermente smussato per l'isolamento addizionale.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buone prestazioni isolanti
- ✓ Leggero e facile da lavorare
- ✓ Ciclo chiuso dei materiali



Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento termico nell'area dello zoccolo per cassette di rivestimento Montawall

Componente e utilizzo

Facciata:

- ✓ Retroventilata nell'area dello zoccolo in combinazione con cassette di rivestimento Montawall, posa a uno strato

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento perimetrale, profondità di installazione > 3 m
- ✗ Acqua in pressione
- ✗ Isolamento dello zoccolo intonacato, altezza di installazione sopra il terreno > 25 cm

Formato

Dimensioni su richiesta

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.033
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.39
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 150
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 70
Densità			kg/m ³	~ 25
Temperatura massima di applicazione			°C	75

Avvertenze

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.